



kramer

CLS-AOCU/CH

USB-C - HDMI 4Kアクティブ光ファイバーケーブル

| HDMI



CLS-AOCU/CHは、最大30mの4K信号に対応した革新的なUSB-C→HDMI変換アクティブ光ケーブルです。CLS-AOCU/CHケーブルは、メタルケーブルや標準的な光ケーブルよりも薄く、軽く、柔軟性に優れています。また、信号の減衰がなく、EMIやRFI干渉のリスクを低減し、EDIDとHDCP信号を通します。CLS-AOCU/CHケーブルは、重要なAV設備において信号を最大限良い状態で扱うための理想的なソリューションです。

FEATURES

映像解像度 - 最大4K@60(4:4:4)

高いデータ転送速度 - 最大18Gbps

エンベデッド音声 - PCM-8チャンネル、ドルビーデジタルTrue HD、DTS-HD マスターオーディオ

HDMI対応 - HDCP 2.2/1.4, HDR, EDID

高品位コネクタ - 24K金メッキ。耐腐食性に優れ、最高の接触性を保ちます

低EMIおよびRFI

薄型構造 - 直径4.7mm

ジャケット材質 - 低発煙ハロゲンフリー

RoHS 2011/65/EU、CE、FCC準拠

長さのバリエーション - 5m ~ 30m



kramer

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Video	最大映像解像度 4K@60Hz カラースペース対応 RGB, YCbCr, xvYCC, BT.2020 HDMI対応 HDR, HDCP 2.2/1.4, EDID
Audio	音声フォーマット対応 DTS HD 7.1, Dolby TrueHD
PHYSICAL	入力側USB-C USB type-Cプラグ 24K金メッキ 出力側HDMI HDMI type-Aプラグ 24K金メッキ
一般	ケーブル構造 ポリマー絶縁ガラスファイバーx4本使用ハイブリッドケーブル メタル線仕様 30-20 AWG 錫メッキ銅線 難燃性 LSHF
MECHANICAL	最小曲げ半径 20mm
JACKET	外被色 黒 ケーブル径 4.7±0.2mm
電源	消費電力 1.5W以下
動作環境	動作温度 0°C ~ +50°C 保存温度 -20°C ~ +70°C
STANDARDS COMPLIANCE - EC VERIFIED	安全規格 CE/FCC
適用規格	環境規格 REACH, RoHS 2011/65/ EU





kramer

CONFIGURATIONS

CLS-AOCU/CH-15	USB-C - HDMI 4Kアクティブ光ファイバーケーブル(4.6m)
CLS-AOCU/CH-33	USB-C - HDMI 4Kアクティブ光ファイバーケーブル(10m)
CLS-AOCU/CH-50	USB-C - HDMI 4Kアクティブ光ファイバーケーブル(15.2m)
CLS-AOCU/CH-66	USB-C - HDMI 4Kアクティブ光ファイバーケーブル(20m)
CLS-AOCU/CH-98	USB-C - HDMI 4Kアクティブ光ファイバーケーブル(30m)
