



ラトック製リムーバブルケース 仕様比較/シリーズ対応表

(2016年1月21日現在)

■3.5インチSATA HDD用リムーバブルケース

カテゴリ		シリーズ	型番	対応SATA HDD/SSD		対応OS		付属トレイ		リムーバブルケース本体			おもな付属品	使用可能なトレイ		
大カテゴリ	小カテゴリ			3.5"	2.5"	Win	Mac	種別/数量	メモリ液晶	HDD取付可能台数	コネクタ	対応機能		<REX-SATA>	REX-SATA3	REX-SATAM
内蔵	SATA	REX-SATA3	SA3-RC1-LGX/BKX	○	○	○	×	SA3×1	—	1台	SATA	OS起動*3		○*4	○	○*1
		REX-SATAM	SAM-RC1-LG	○	○	○	×	SAM×1	○					○*4	○	○
外付け	USB3.0/USB2.0	<REX-SATA>	SA-IFK-U3X	—	—	○	○	添付なし		1台	USB3.0	トレイのホットプラグ	・USB3.0ケーブル(標準B)	○	○	○
		REX-SATA3	SA3-DK1-U3X	○	○	○	○	SA3×1	—					○	○	○*1
		REX-SATAM	SAM-DK1-U3	○	○	○	○*1	SAM×1	○					○	○	○
	eSATA	<REX-SATA>	SA-DK1AES	○	○	○	○	SA3×1	—	1台	eSATA	トレイのホットプラグ*2	・eSATAケーブル	○*4	○	○*1
		REX-SATA3	SA3-DK1-EU3X	○	○	○	○	SA3×1	—	1台	USB3.0 eSATA	・USB3.0ケーブル(標準B)	○	○	○*1	
		REX-RAID	SA3-DK5-EU3R	○	○	○	○	SA3×5	—	5台	USB3.0 eSATA	RAID	・eSATAケーブル	○	○	○*1

カテゴリ		シリーズ	型番	対応SATA HDD/SSD		トレイ			本表の記号・注釈説明
大カテゴリ	小カテゴリ			3.5"	2.5"	対応規格	種別/数量	メモリ液晶	
オプション	交換用トレイ	REX-SATA3	SA3-TR1-LG/BK	○	○	6Gbps	SA3×1	—	<記号> ○:対応、△:制限付き対応、—:対応しません SA3:REX-SATA 3用トレイ(6Gbps対応)、SAM:REX-SATA M用トレイ(6Gbps対応、メモリ液晶付) <注釈> *1:メモリ液晶表示の更新はできません(ディスクアクセスは可能です) *2:eSATA接続の場合、ご使用のインターフェイスおよびドライバがホットプラグに対応している必要があります。 *3:ご使用のSATAインターフェイスがOS起動(システム起動/ブート)に対応している必要があります。 *4:アクセスLEDは常時点灯または常時消灯します。
			SA3-TR5-LG/BK	○	○	6Gbps	SA3×5	—	
		REX-SATAM	SAM-TR1-LG/BK	○	○	6Gbps	SAM×1	○	
			SAM-TR2-LG/BK	○	○	6Gbps	SAM×2	○	
			SAM-TR5-LG/BK	○	○	6Gbps	SAM×5	○	

■2.5インチSATA SSD/HDD用リムーバブルケース

カテゴリ		シリーズ	型番	対応SATA HDD/SSD		対応OS		付属トレイ		リムーバブルケース本体		おもな付属品	備考
大カテゴリ	小カテゴリ			3.5"	2.5" (9.5mm厚以下)	Win	Mac	種別/数量	コネクタ	対応機能			
内蔵	SATA 6Gbps	[SA25]	SA25-RC1-BKX	—	○	○	—	SA25×1	SATA	OS起動 *3		・3.5インチベイ用 ・3.5インチHDDと同サイズ	
外付け	USB3.0/USB2.0	[SA25]	SA25-DK1-U3BK	—	○	○	○	SA25×1	USB3.0		・USB3.0ケーブル(標準B)	トレイのホットプラグ可能	
オプション	交換用トレイ	[SA25]	SA25-TR1-BKX	—	○	○	○	SA25×1					
		[SA25]	SA25-TR1-U3BK	—	○	○	○	SA25×1	USB3.0 eSATA		・USB3.0ケーブル(microB)	USB HDDとしても使用可能	
本表の記号・注釈説明		<記号> ○:対応、△:制限付き対応、—:対応しません						<注釈> *3:ご使用のSATAインターフェイスがOS起動(システム起動/ブート)に対応している必要があります。					